

GALVANIZADOS



Stec

USO PROFESIONAL

GALVA FLASH



CARACTERÍSTICAS

- Brillo excepcional (efecto espejo)
- Excelente protección anticorrosiva
- Gran resistencia a la intemperie
- Acabado acero galvanizado
- Retoca y protege las soldaduras

Ref. 31723

Capacidad: 650 ml.

Embalaje: 12 uds./caja

¡INCREIBLE EFECTO ESPEJO!



GALVA INOX

¡ACABADO INOXIDABLE PERFECTO!



CARACTERÍSTICAS

- Especial para acero inoxidable y aluminio
- Soporta hasta 350°C
- Excelente protección anticorrosiva
- Gran resistencia a la intemperie
- Retoca y protege las soldaduras
- Secado rápido en 8 min. (a 25°C)

Ref. 31713

Capacidad: 650 ml.

Embalaje: 12 uds./caja



GALVA MATE

¡99% DE ZINC!



CARACTERÍSTICAS

- Excepcional protección anticorrosiva
- Partículas de zinc de alta pureza (99%)
- Acabado mate
- Soporta hasta 350°C
- Gran resistencia a la intemperie
- Retoca y protege las soldaduras

Ref. 31733

Capacidad: 650 ml.

Embalaje: 12 uds./caja



LUBRICANTES



Stec

USO PROFESIONAL

GRASA DE LITIO



CARACTERÍSTICAS

- Grasa de litio multifuncional.
- Para engrase de todo tipo de mecanismos que trabajan bajo la acción del agua o la humedad.
- Resiste temperaturas entre -20°C hasta 140°C.

USO GENERAL

Ref. 33943
Capacidad: 650 ml.
Embalaje: 12 uds./caja

GRASA MoS2



CARACTERÍSTICAS

- Grasa con Bisulfuro de Molibdeno.
- Especial para engrase de mecanismos con altas presiones y vibraciones.
- Aplicable en todo tipo de superficies: elastómeros, cauchos, plásticos, etc.

MAXIMO RENDIMIENTO

Ref. 33953
Capacidad: 650 ml.
Embalaje: 12 uds./caja

GRASA ALTA TEMPERATURA



CARACTERÍSTICAS

- Lubricante micro-metálico de altas prestaciones.
- Soporta el agua y la corrosión.
- Función antigripante.
- Resiste temperaturas entre -20°C hasta 1.200°C.

HASTA 1.200°C
(en régimen de lubricación sólida)

Ref. 33973
Capacidad: 650 ml.
Embalaje: 12 uds./caja

GRASA DE SILICONA



CARACTERÍSTICAS

- Grasa rica en aditivos anticorrosivos.
- Antiadherente e hidrófuga gracias al aceite de silicona que contiene.
- Resiste temperaturas entre -40°C hasta 300°C.
- Excelente comportamiento con elastómeros.
- No mancha.

**LUBRIFICANTE
Y
ANTIADHERENTE**

Ref. 33983
Capacidad: 650 ml.
Embalaje: 12 uds./caja