



Betex 22 ELD portable - 120V/230V-50/60Hz

Funcionamiento

- * Fácil manejo
- * Pantalla digital
- * Incluye sonda magnética de alta calidad
- * Caja de transporte de alta resistencia
- * Max. Temperatura: 150 °C
- * Desmagnetización automática por debajo de 2A/cm²
- * Preselección por tiempo o por temperatura
- * señal acústica al final de cada ciclo de calentamiento
- * Mantenimiento automático de temperatura
- * **incluye 4 yugos, 10, 14, 20, 40 mm**
- * incl. Kit de servicio y Manual CE

3.6 kVA

Especificaciones Técnicas

Dimensiones Min y max de piezas a calentar

- * **Diámetro interior min.** : 15 mm
- * **Diámetro exterior max.** : 210 mm
- * **Anchura Max.** : 120 mm
- * **Peso Máximo del rodamiento** : 15 kg
- * **Peso Máximo de otras piezas** : 10 kg
- * De acuerdo con la normativas Europea CE y las regulaciones IEC de seguridad e higiene.
- * 3 años de garantía en componentes electrónicos .

BETEX 22 ELD

Precios	Artnr.	Precio de Venta
Betex 22 ELD Portable		
230V-16A-50/60Hz incl. 4 yugos	270610	CONSULTE
Betex 22 ELD portable		
120V-16A-50/60Hz incl. 4 yugos	270600	CONSULTE

Accesorios	Artnr.	Precio de venta
Sonda magnetica	270575	CONSULTE