



NORGREN

PNEUFIT "S"

El nuevo racor enchufable de Norgren en Acero Inoxidable

La serie Pneufit S en acero inoxidable es resistente a la corrosión, no tóxica y no absorbente, con lo que evita la posibilidad de contaminación del producto final durante el proceso de elaboración alimentario.



- Compacto
- Inserción fácil del tubo para un rápido montaje de los circuitos neumáticos.
- Conexiones rectas con hexágono interno para llave Allen

Específicamente diseñados para los sectores de la alimentación y bebidas



CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Aire comprimido
(para otros fluidos consulte el Dpto. Técnico)

Presión de trabajo:

Vacío 15 bar

Vacío:

- 750 mm de Hg es decir 99%

Temperatura de trabajo:

-15°C ... +225°C

Tamaños de tubo:

4, 6, 8, 10, 12 mm O/D
(tubo en pulgadas, disponibles a finales de 2011)

Tamaños de rosca:

ISO G, ISO R (BSP Cilíndrica y cónica)
1/8" ... 1/2", Métrico M5
(Roscas NPT, disponibles a finales de 2011)

Tipos de tubo:

6, 11 o 12 en Nylon, Poliuretano y tubo PTFE

Materiales:

Cuerpo, pulsador y pinza de sujeción:
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
Junta tórica y junta de la rosca: FKM

